

## ESPECIFICACIONES



### rooflite® base intensivo

Un medio de cultivo optimizado para la zona de raíces debajo de la capa superior de rooflite intensivo. Este medio de cultivo provee mejor aereación y menor materia orgánica que rooflite intensivo. rooflite base intensivo es una mezcla balanceada de agregados minerales livianos, cuidadosamente seleccionados y disponibles localmente y componentes orgánicos de alta calidad, como composta certificada. Esta mezcla cumple con las siguientes propiedades técnicas y requerimientos de desempeño:

#### Distribución del tamaño de partícula

Proporción de partículas < 0.05 mm	Mass %	≤ 15
Proporción de partículas < 0.25 mm	Mass %	5 - 30
Proporción de partículas < 1.00 mm	Mass %	10 - 50
Proporción de partículas < 2.00 mm	Mass %	30 - 70
Proporción de partículas < 3.20 mm	Mass %	40 - 80
Proporción de partículas < 6.30 mm	Mass %	65 - 95
Proporción de partículas < 9.50 mm	Mass %	80 - 100
Proporción de partículas <12.50 mm	Mass %	100

#### Mediciones de Densidad Aparente Saturada

Densidad a su máxima capacidad de retención de agua	g/cm <sup>3</sup>	1.20 – 1.55
---	-------------------	-------------

#### Mediciones de Agua/Aire (ASTM E2399)

Volumen Total del Poro	Vol. %	≥ 50
Máxima capacidad de retención de agua	Vol. %	40 – 50
Porosidad aire - máxima capacidad de retención de agua	Vol. %	≥ 10
Permeabilidad (conductividad hidráulica saturada)	cm/s	0.0005 – 0.05

pH (in CaCl <sub>2</sub> )		6.0 - 8.5
Sales solubles (agua, 1:10, m:v)	g (KCl)/L	< 3.5
Contenido de Materia Orgánica (PPC a 500°C)	g/L	50 - 90
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)	meq/100 g	≥ 6

#### Proveedor:

www.rooflitesoil.com.mx

Todas las mediciones de densidad reflejan el rango típico para el producto rooflite respectivo. Para información mas detallada por favor solicite el análisis de laboratorio más actualizado.

© Skyland USA LLC – June 2018

*NOTA: Debido a que las azoteas verdes o techos vegetados son sistemas vivos, Skyland USA, LLC solo podrá garantizar que sus productos cumplan con las propiedades específicas al momento de la entrega. Por lo tanto, cualquier reclamación potencial de incumplimiento debe ser realizada a momento de la entrega. Todas las reclamaciones sobre garantía realizadas posteriores a ese momento no serán válidas ni aceptadas.*

*El detalle contenido en estas especificaciones corresponde a los conocimientos técnicos de Skyland USA, LLC al momento de su publicación. Skyland USA se reserva el derecho de actualizar o ajustar los valores de estas especificaciones de desempeño periódicamente, modificar las propiedades del producto de acuerdo con nuevas investigaciones o mejores prácticas, la disponibilidad de materiales locales, o las condiciones especiales del proyecto relacionadas con la selección de la planta, el requerimiento de nutrientes o las condiciones medio ambientales.*